

VERT ABSORB



Ekologiczny absorbent.
Przeznaczony do wszelkich płynów.
Do wykorzystania z pojemnikiem
Vert Absorb Box.



ZALETY

- **Bardzo ekonomiczny** : nadaje się do ponownego użycia aż do całkowitego nasycenia, posiada system dystrybucji zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu absorbentu
- Pochłania **8 razy więcej** niż trociny i tradycyjne granulaty
- Nie wytwarza **unoszącego się pyłu**
- Nie uwalnia wchłoniętego produktu
- Skuteczny na **wszystkich rodzajach powierzchni**: farba, żywica, beton...
- Niepalny – wodoodporny – biodegradowalny – pozwalający się spopielić z zawartością popiołu poniżej 3%. Gwarancja 100% bez GMO
- Składający się w ponad **95% z naturalnych** produktów biodegradowalnych

ZASTOSOWANIE

- Absorbent osuszający do stosowania do powierzchni po rozlaniu wszelakiego rodzaju olejów, paliw, żywic i polimerów. Ze względu na dużą zdolność absorpcji i małą gęstość pozwala na zmniejszenie ilości odpadów oraz kosztów ponownego przetwarzania. Usuwa każdą warstwę tłuszczu aby uniknąć śliskich

podłóg.

- Uwaga : nie stosować do silnych kwasów (ten sam zakres zastosowań co trociny i granulki).

SPOSÓB UŻYCIA

- Otwieranie worka z nacięciem: pociągnąć za języczek i biały sznurek(po lewej stronie u góry worka patrząc od przodu). Otwarcie dokonuje się automatycznie.
- posypać produkt bezpośrednio na wyciek (nakładać 8 razy mniej niż tradycyjnych absorbentów).
- W przeciwieństwie do trocin i innych absorbentów nie ma potrzeby odczekania. Zmieść natychmiast VERT ABSORB+, a podłoga pozostanie bezpieczna i sucha. Na szorstkich podłożach użycie szczotki z twardym włosiem może ułatwić zbieranie.
- Zebrać produkt tworząc kopczyk. Dopóki absorbent jest w formie proszku można go ponownie używać. Pojawienie się nieklejących grudek jest wizualnym wskaźnikiem nasycenia absorbentu. Można go wykorzystać 2 lub 3 razy.
- Wykorzystanie VERT ABSORB BOX który przesiewa VERT ABSORB+ pozwala na łatwe odzyskanie absorbentu nienasyconego w celu ponownego użycia.
- Zanieczyszczony absorbent przechowywać w

odpowiednim pojemniku.

CHARAKTERYSTYKA

- Opakowanie: worek 30 L
- Włókna bawełniane z recyklingu w postaci ciężkiego proszku
- Test absorpcji wykonany w laboratorium metodą ASTM:
 - Świeży olej SAE 40: 7 razy ciężar własny
 - Nafta: 8,2 razy ciężar własny
 - Olej napędowy : 7,5 razy własny ciężar W warunkach praktycznych, wkład VERT ABSORB+ pozwala na absorpcję około 70 litrów oleju (~63 kg) czyli 4,6 razy ciężar własny
- Test przyczepności: 93,4% przyczepności resztkowej na nawierzchni po jednym przejściu (Norma NF T90-190)

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

04/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

