technologie PREMIUM

-

DEPAL 9


OCHRONA PRZED RDZĄ. USUWANIE KAMIENIA Z RUROCIĄGÓW

Contrôlé par ECOCERT INTRANTS

UTILISABLE en PRODUCTION BIOLOGIQUE

ATOM VERT







ZALETY

- Odrdzewiacz wielofunkcyjny, pasywujący, fosfatyzujący, usuwający kamień, odtłuszczający.
- Bezpieczny w użytkowaniu.
- Łatwy i szybki w stosowaniu.
- Działanie kompleksowe na rdzę podczas jednej operacji.
- Cena pozostaje korzystna (patrz rozcieńczanie).
- Dobra odporność fosforanowania w czasie, jeśli elementy przechowywane są pod zadaszeniem.
- Dobra przyczepność podkładu dla wszystkich farb (FERRYL 20, 30).

ZASTOSOWANIE

- DEPAL 9 jest produktem wykorzystującym ostatnie zdobycze techniki w zakresie odrdzewiania metali połączonej z pasywacją, szczególnie zalecanym do stosowania na powierzchnie metaliczne utlenione (z wyłączeniem stopów metali lekkich).
- Odtlenienie – pasywacja w jednej operacji w przypadku części metalowych, rur, blach, narzędzi, maszyn, itp.
- Pasywacja przed składowaniem wszelkich części stalowych, pasywacja po piaskowaniu.
- Usuwanie rdzy ze stóp zbiorników na mleko na podłożach wyłożonych płytkami w mleczarniach.
- Kompletna obróbka rdzy i samego metalu przed malowaniem konstrukcji mechanicznych. W razie konieczności czyścić

szczotką zanieczyszczenia i luźne części.
- Usuwanie śladów boraksu przed spawaniem, rozcieńczyć w 85% wody.
- Usuwanie kamienia z kanalizacji i rurociągów powierzchni ceramicznych oraz blach emaliowanych.
- Usuwanie kamienia ze wszystkich materiałów nierdzewnych, bloków grzewczych, wężownic i odpornych na kontakt z wodą, w urządzeniach czyszczących pod wysokim ciśnieniem.
- Po oczyszczeniu płukać.
- Nie stosować w przypadku kamienia wapiennego, marmuru, kamienia naturalnego, jak również metali galwanizowanych, cynowanych lub malowanych zanurzeniowo, jak również części wytaczanych lub szlifowanych.
- Środowisko rolno-spożywcze – do renowacji materiałów i powierzchni ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA

- ODRDZEWIANIE
  - na zimno : przez zanurzenie w czystym lub rozcieńczonym do 50% preparacie w zbiorniku z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej na 10 minut do 1 godziny zależnie od grubości warstwy rdzy (nie wprowadzać równocześnie do kąpieli różnych gatunków metali),
  - na ciepło: 40% DEPAL 9 + 60% wody w temperaturze 30°C na okres maksimum 20 minut,
  - pędzlem lub szczotką w przypadku małych powierzchni lub zbyt dużych, stosując te same rozcieńczenia,
  - we wszystkich przypadkach nie płukać, lecz suszyć sprężonym powietrzem lub trocinami drewnianymi.
- PASYWACJA
  - Silnie rozcieńczyć DEPAL 9 z 80% wody w 30°C .
- FOSFATACJA
  - DEPAL 9 przekształca żelazo w znacznie twardszy fosforan żelazowy:
  - rozcieńczenie 50% na zimno lub optymalnie w 30°C
  - Nie płukać. W razie wystąpienia białego proszku wysuszyć lub lekko wyszczotkować.
    PS: W przypadku bardzo zatłuszczonych elementów radzimy odtłuścić je wstępnie w preparacie MAJOR X, a następnie wypłukać.
- USUWANIE OSADU
  - Rozcieńczyć DEPAL 9 do stężenia 5 do 20% w wodzie.
  - Dobrze wypłukać. W rurociągach grzewczych przewidzieć system odgazowania w miejscach najwyżej położonych.

CHARAKTERYSTYKA

- Stan fizyczny: ciecz
- Gęstość : 1,2
- pH: 1 - kwas
- Miesza się z wodą w dowolnych stosunkach
- Stabilny w czasie.
- Odporny na zamarzanie
- Istnieje możliwość uszkodzenia zbiorników (proszę konsultować z nami).
- Zgodny z przepisami dotyczącymi technologii produktów służących do mycia materiałów i obiektów przeznaczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi. produktami i napojami przeznaczonym do spożycia dla ludzi i zwierząt. Obowiązkowo należy płukać przy zastosowaniach spożywczych.

BEZPIECZEŃSTWO

- Żrący.
- W celu uzyskania dalszych informacji i przed użytkowaniem proszę zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

09/2026

Certiphyto
Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM CERTYFIKOWANY PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001

MADE IN FRANCE

Siedziba główna CS 10039 | 42001 Saint-Etienne | France | T. +33 4 77 49 46 70
Fabryka Route de Cahors | 46100 Cambes | France | T. +33 5 65 40 02 96

www.ceetal.com

laboratoires Ceetal