-


BIOCET CLEANER

Skoncentrowany płyn odtłuszczający

.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w biologicznej myjce warsztatowej BIOCET FONT.







ZALETY

- Umożliwia biodegradowanie wszystkich składników węglowodorowych, takich jak: oleje, tłuszcze, smary rozpuszczalne i smary stałe.
- Wydajny i ekonomiczny.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Biodegradowalny.
- Bioremediacja olejów i tłuszczów.
- Ograniczony wpływ na środowisko.
- Nie pozostawia resztek ani osadu na częściach.
- Nie podlega obowiązkowi etykietowania dotyczącego umieszczenia informacji o bezpieczeństwie.

ZASTOSOWANIE

- Preparat Biocet Cleaner jest idealny do wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych, do plastiku przy zachowaniu zasad dbania o środowisko i przestrzegania higieny i bezpieczeństwa pracowników.
- Preparat Biocet Cleaner nie jest ani klasycznym, wodnym środkiem odtłuszczającym, ani aromatycznym czy fluorowanym rozpuszczalnikiem. Jest to skoncentrowany roztwór wodny składający się ze specjalnych środków powierzchniowo czynnych o formule umożliwiającej odklejenie i usunięcie wszelkiego rodzaju zabrudzeń:
- tłuszcze, oleje, ciała stałe, osady węglowe i innego rodzaju powłoki.
- Preparat ten został wprowadzony do

jednoczesnego użycia z produkowanym przez nas preparatem Biocet Tab, który jest koncentratem mikroorganizmów w formie tabletek umożliwiającym biodegradowanie olejów, tłuszczów i wszelkiego rodzaju węglowodorów.

- Ten połączony proces (z zastosowaniem Biocet Cleaner i Biocet Tabs), w którym temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 37°C i gdzie stale następuje utlenianie, umożliwia regularną regenerację roztworu odtłuszczającego i przedłużenie przydatności kąpieli myjącej oraz jednoczesne ograniczenie kosztów usuwania odpadów płynnych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt przeznaczony przede wszystkim do stosowania w produkowanej przez naszą firmę myjce warsztatowej BIOCET FONT.
- Produkt stosowany w formie 20% roztworu.
- Umieścić w myjce warsztatowej Biocet Font, 4 części wody na 1 część preparatu Biocet Cleaner
- Przykład: z opakowania o pojemności 19 litrów można uzyskać 95 litrów gotowego do użycia preparatu.
- Dodać 1 tabletkę Biocet Tab (koncentratu mikroorganizmów) w trakcie uruchamiania myjki warsztatowej, a następnie, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia. jeżeli zachodzi taka konieczność, umieszczać co 4-6 tygodni dodatkową tabletkę Biocet Tab.
- Uwaga: produkt zawiera specjalne czynniki opóźniające proces korozji w celu czasowego zabezpieczenia urządzenia w okresach, gdy nie jest ono użytkowane. Mimo to, w celu zapewnienia jak najbardziej skutecznego czyszczenia części i uniknięcia procesu korozji, zalecamy dokładne wysuszenie urządzenia za pomocą dmuchawy. Możliwe jest również zastosowanie folii zabezpieczającej w przypadku długich przerw w użytkowaniu urządzenia.
- Z chwilą nasycenia kąpieli myjącej, roztwór należy usunąć w sposób określony w obowiązujących przepisach jako odpad detergentowy.
- Produkt dostępny również w formie gotowej do użycia.

CHARAKTERYSTYKA

- Roztwór skoncentrowany rozpuszczalny w wodzie.
- pH 8-9 w formie skoncentrowanej.
- Nie zawiera fosforanów, azotanów, siarczanów, terpenów, chlorowanych i węglowodorowych rozpuszczalników.

BEZPIECZEŃSTWO

- Produkt biodegradowalny.
- Produkt nie jest korozyjny, żrący, nie powoduje wytwarzania lotnych związków organicznych.
- Produkt o niskiej emisji szkodliwych oparów.
- Niepalny.
- Uwaga : w przypadku niektórych stopów aluminium, a zwłaszcza w przypadku stopów zawierających krzem należy przeprowadzić uprzednio próbę

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

04/2026

Certiphyto
Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM CERTYFIKOWANY PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001

MADE IN FRANCE

Siedziba główna CS 10039 | 42001 Saint-Etienne | France | T. +33 4 77 49 46 70
Fabryka Route de Cahors | 46100 Cambes | France | T. +33 5 65 40 02 96

www.ceetal.com

laboratoires Ceetal